

CFMOTO CFORCE 600L EPS T3B - 2023



Ne pare rău, dar acest model nu mai este disponibil momentan sau face parte din colecția anterioară. Îți recomandăm să explorezi alte modele pe site-ul nostru.

Dacă ești în continuare interesat(ă) de acest model, te rugăm să ne contactezi prin intermediul paginii de contact pentru a verifica disponibilitatea lui.

Omologare: T3b

Inmatriculabil: Primarie

Categorie permis: B


Culori: negru, camuflaj, rosu, gri, verde

Culorile camuflaj, rosu, gri si verde costa +100 eur brut



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

PUTERNIC, CONFORTABIL, INTELIGENT

Cel mai mare ATV cu un singur cilindru din gama CFMOTO, CFORCE 600L EPS, a beneficiat de o serie de actualizări tehnice și îmbunătățiri, având ca scop aducerea acestui model la noi standarde .

MAI MULTĂ PUTERE, MAI MULTA FIABILITATE

Motorul robust de 580cc a fost revizuit, acesta este răcit cu lichid și alimentat de injectorul EFI . In căutarea unei puteri superioare și a unei fiabilități de neegalat, pistonul este acum forjat pentru o rezistență mai mare, acest lucru insemnand o reducere in greutate și o scadere a vibrațiilor pistonului. Segmentul pistonul este fabricat dintr-un nanocompozit (DLC) de inalta rezistenta îmbunătățind durabilitatea motorului considerabil.

TOTUL ESTE SUB CONTROL

A avea mai multă putere la dispoziție este minunat, dar modul în care această putere este livrată este, fără îndoială, mai important! De aceea, CFORCE 600L EPS a fost echipat cu cea mai recentă tehnologie a unitatii de control a motorului (ECU UP6.0) . Unitatea ECU noua are 112 pini, ceea ce cauzeaza o comunicare foarte rapida intre motor si accelerației, un control mai lin și confort sporit.

Maneta de accelerație și corpul de accelerație au fost, de asemenea, modernizate de la unități mecanice la cele electronice (ride-by-wire), așa cum regasim pe motocicletele sport de înaltă performanță, permițând alegerea între două moduri de conducere selectabile, WORK și NORMAL.

AJUTORUL DE CARE AI NEVOIE

O sa aprecizi cu siguranță puterea suplimentară și confortul sporit în timpul conducerii cand ai nevoie de ajutor in jurul gospodariei, dar pentru a face lucrurile mai practice, capacitatea de remorcare a fost crescuta pentru a-ti îndeplini mai usor ca niciodata treburile din jurul gospodariei .

PILOTEAZĂ IN CONFORT

Șasiul a suferit mai multe modificări de proiectare pentru a optimiza pozitia motorului, astfel reducându-se zgomotul si vibrațiile .

Suspensia cu braț dublu oferă confort și încredere pe teren accidentat, o întoarcere la 360 de grade se realizeaza in 7.25m, ceea ce garantează o manevrare ușoară, iar frânele hidraulice pe fiecare roata asigură o oprire eficienta .

TESTAT

Toate ATV-urile CFMOTO au fost supuse testării unghiului de înclinare laterala maxima. Standardul pentru a trece testul de stabilitate este de 28.81 de grade. CFORCE 600L EPS are un rezultat impresionant de 30.7 de grade.

DOTARI STANDARD :

servo-directie EPS
sasiu lung
spatar pasager cu sezut
manere de sustinere pasager
scarita picioare alungita
troliu electric
aparatori de maini
nuca remocare
priza remorca
portbagaj fata/spate
antifurt cutie viteze
faruri LED
pozitii LED
stop LED
spatiu depozitare spate
display digital
priza tip bricheta
priza USB
jante 12 inch aluminiu

SPECIFICATII TEHNICE :



MOTOR :

Motor: 1 cilindru, 4 timpi, 4 valve, SOHC, EFI

Alimentare: injector EFI

Putere constructiva: 45CP

Putere omologata: 40.8CP

Capacitate: 580 cmc

Transmisie: pe cardan

Mod tractiune: 2x4/4x4 cu differential blocabil fata

Combustibil: benzina

Cutie de viteze: automata CVT

Rezervor: 18 l

Racire: cu lichid

Sistem pornire: electric

SUSPENSIE SI FRANE

Suspensie fata: independenta, brat dublu tip A

Suspensie spate: independenta, brat dublu tip A

Amortizoare: hidraulice, reglabile

Frana fata: hidraulica pe disc

Frana spate: hidraulica pe disc

ANVELOPE SI JANTE

Anvelopa fata: 25×8-12

Anvelopa spate: 25×10-12

Jante : 12", aluminiu

DIMENSIUNI

Lungime: 2235 mm

Latime: 1180 mm

Inaltime: 1390 mm

Greutate: 395 KG

Garda la sol: 270 mm