




VESPA GTS SUPER 300 - 2023

€5.950 + TVA

O Vespa cu o notă contemporană care vă asigură că veți întoarce capetele oriunde ați merge, acesta este scuterul perfect pentru cei care doresc să ofere originalitate, eleganță și bucurie în fiecare zi.

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Iesi in evidenta

Când vă aflați pe saua Vespa GTS Super, fiți pregătit să atrageți atenția oriunde ați merge. Cromul strălucitor se combină cu pasteluri glorioase și culori strălucitoare pentru a prezenta o paletă care se potrivește cu șaua și interioarele. Aceasta este o Vespa concepută pentru a vă capta inima la prima vedere și nici un detaliu nu este lăsat la voia întâmplării.

Super dynamic

Vespa GTS Super **300cc HPE** este mai mult decât la înălțimea numelui său. Motorul de înaltă performanță este dotat cu tehnologie concepută pentru a oferi performanțe remarcabile și un consum redus de combustibil. Un singur cilindru cu o putere maximă de 17,5 kW la 8250 rpm (23,8 cai putere) și un cuplu maxim de 26,0 Nm la 5250 rpm, ideal pentru cei care doresc să experimenteze orașul cu o treaptă mai mult.

Conectat cu tine

Noul panou de instrumente LCD analog, pornirea fără cheie, deschiderea seii de la distanță și funcția Bike Finder fac din Vespa GTS Super un însoțitor de călătorie lin și bine echipat, dar puteți crea o legătură și mai puternică dacă optați pentru instalarea **Vespa MIA**. Această aplicație la îndemână vă conectează smartphone-ul la electronicele scuterului prin Bluetooth pentru a vă oferi funcții exclusive care vor face cu siguranță fiecare plimbare mai distractivă și mai antrenantă.

SPECIFICATII TEHNICE

- MOTOR HPE un cilindru, 4 timpi, 4 valve, injectie electronica
- ALEZAJ X CURSA 75mm x 63mm
- CAPACITATE 278
- PUTERE MAXIMA 17,5 kW (23,8 HP) @ 8,250 rpm
- CUPLU MAXIM 26 Nm @ 5,250 rpm
- DISTRIBUTIE Un arbore cu came (SOHC), 4 valve
- SISTEMUL DE ALIMENTARE Injectie nou PFI (Port Fuel Injection)
- RACIREA Lichid
- UNGERE Lichid
- PORNIRE Electrica
- AMBREIAJ Uscat, automatic centrifugal cu protectie de vibratie
- TRANSMISIA CVT cu convertitor de cuplu
- CADRUL STRUCTURAL Tabla de otel cu intarituri sudate
- SUSPENSIA FATA Brat unic cu arc si amortizor
- SUSPENSIA SPATE Doua amortizoare hidraulice cu functie preincarcare si ajustabile pe 4 pozitii
- ROATA FATA Aliaj aluminiu 3.00x12" - Tubeless 120/70-12"
- ROATA SPATE Aliaj aluminiu 3.00x12" - Tubeless 130/70-12"
- DISC FRANA FATA Otel inoxidabil , Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- DISC FRANA SPATE Otel inoxidabil, Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- CAPACITATE REZERVOR 8,5 litrii (include rezerva de 2 litri)
- LUNGIME/LATIME/AMPATAMENT/
- INALTIME SA (MM) 1.980 / 765 / 1.380 / 790
- NORMA DE POLUARE EURO 5
- CONSUM (KM/L) 30,3 KM/L
- EMISSII (CO2) 75 G/KM