



VESPA GTS SUPER 300 SPORT - 2024

€6.118 + TVA

Puternic, original și plin de energie. Trăiește-ți aventurile cu toată grija pe care ai căutat-o mereu, urca pe Gts SuperSport și arată lumii din ce ești făcut.



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Design atragator

Vespa GTS SuperSport vine într-o gamă generoasă de culori lucioase și mate, cu inserții cu **aspect de carbon** și detalii negre strălucitoare care reprezintă accentul perfect pentru orice culoare alegeți. Există o mulțime de detalii suplimentare și **grafică în stil sportiv**, în timp ce saua sa confortabila este tapităta cu material de înaltă calitate și are cusături contrastante.

Echipata cu MIA standard

Echipamentul standard Vespa Gts SuperSport include sistemul de conectivitate **Vespa MIA**: o tehnologie care vă permite să vă conectați smartphone-ul la sistemul electronic de bord prin Bluetooth. În acest fel este posibil să obții statistici rezumative ale fiecărei călătorii și să gestionezi mai bine apelurile, mesajele și playlisturile de muzică, fără a lua vreodată mâinile de pe ghidon.

Un suflet supersportiv

Cu motorul său de **300 cc HPE** (motor de înaltă performanță), Vespa GTS SuperSport oferă o putere maximă de 17,5 kW la 8250 rpm (23,8 cai putere) și un cuplu maxim de 26,0 Nm la 5250 rpm. Acest lucru se adaugă la o capacitate de rulare îmbunătățită, dar vestea bună este că aceasta înseamnă și un consum redus de combustibil și zgomot. În plus, noul panou de instrumente LCD **analog vă oferă acces la o serie de informații despre călătorie care fac fiecare ieșire urbană și mai plăcută.**

SPECIFICATII TEHNICE

- MOTOR HPE un cilindru, 4 timpi, 4 valve, injectie electronica
- ALEZAJ X CURSA 75mm x 63mm
- CAPACITATE 278
- PUTERE MAXIMA 17,5 kW (23,8 HP) @ 8,250 rpm
- CUPLU MAXIM 26 Nm @ 5,250 rpm
- DISTRIBUTIE Un arbore cu came (SOHC), 4 valve
- SISTEMUL DE ALIMENTARE Injectie nou PFI (Port Fuel Injection)
- RACIREA Lichid
- UNGERE Lichid
- PORNIRE Electrica
- AMBREIAJ Uscat, automatic centrifugal cu protectie de vibratie
- TRANSMISIA CVT cu convertitor de cuplu
- CADRUL STRUCTURAL Tabla de otel cu intarituri sudate
- SUSPENSIA FATA Brat unic cu arc si amortizor
- SUSPENSIA SPATE Doua amortizoare hidraulice cu functie preincarcare si ajustabile pe 4 pozitii
- ROATA FATA Aliaj aluminiu 3.00x12" – Tubeless 120/70-12"
- ROATA SPATE Aliaj aluminiu 3.00x12" – Tubeless 130/70-12"
- DISC FRANA FATA Otel inoxidabil , Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- DISC FRANA SPATE Otel inoxidabil, Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- CAPACITATE REZERVOR 8,5 litrii (include rezerva de 2 litri)
- LUNGIME/LATIME/AMPATAMENT/INALTIME SA (MM): 1.980 / 765 / 1.380 / 790
- NORMA DE POLUARE EURO 5
- CONSUM (KM/L) 30,3 KM/L
- EMISSII (CO2) 75 G/K