



HONDA CBR 1000 SP FIREBLADE 30TH ANNIVERSARY - 2022

~~€22.059~~ €22.899 + TVA (-4%)

Toate modelele Honda noi, beneficiază de Garanție Extinsă Premium, 2+2 ani sau 200.000 km, pentru ca tu să te bucuri de confort și siguranță.



- Valoare de revânzare mai bună
- Transferabilă către alt proprietar
- Eliminarea costurilor neprevăzute
- Valabil în rețeaua Honda România
- Acoperire Premium
- Utilizare piese originale Honda

- Oferta întocmită de:
- Număr telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scanează cod QR)



SPECIFICAȚII TEHNICE



Dotari:

- Anvelope: Pirelli Diablo Supercosa SP, Bridgestone RS11
- Display multi informational TFT - 5"
- 3 moduri de condus standard, plus optiunea de a customiza Power, Engine Brake si Wheelie control
- ABS modes
- Norma de poluare EURO 5
- Quick Shifter
- Suspensie și interfață cu utilizatorul Smart Electronic Control

Motor:

Tip Motor	DOHC - 4 cilindri, 16 supape
Capacitate cilindrică	999 cc
Putere (CP / RPM)	217.6 CP/14.500 rot/min
Cuplu motor (Nm/rpm)	113 Nm/12.500 rot/min
Consum carburant (l/100km)	6.3 l/100 Km
Emisii CO2	148 g/km
Capacitate rezervor ulei (litri)	4.0 l

Aprindere	Gestionat Electronic
Sistem alimentare	PGM-FI - Injectie Electronica
Transmisie	MT

Transmisie:

Ambreiaj	Multi-disc, umed, arc diafragma
Tip transmisie	Lant cu O-ring
Cutie viteze	Manuala (6 trepte)

Sasiu:

Tip sasiu	Diamond-Aluminiu
-----------	------------------

Roti suspensie si frana:

Tip sistem ABS	
Frana fata	Disc 330 mm, 4 pistoane (Brembo)
Frana spate	Disc 220 mm, 2 pistoane (Brembo)
Jante fata	17M/C x MT 3.5
Jante spate	17M/C x MT 6
Anvelope fata	120/70 - ZR17 M/C (58W)
Anvelope spate	200/55 - ZR17 M/C (73W)
Suspensie fata	Furca Telescopica Upside-down Ohlins NPX Smart-EC (43 mm), HMAS preincarcata, compresie si rebound ajustabil, cursa 125 mm
Suspensie spate	Amortizor Pro-Link cu gaz Ohlins TTX36 Smart-EC, arcuri cu preincarcare ajustabila si amortizor cu compresie, cursa 143 mm

Mase și dimensiuni:

Greutate la gol	201 Kg
Capacitate rezervor	16.1 l
Lungime x Latime x Inaltime (mm)	2.100 x 745 x 1.140 mm

Ampatament (mm)	1.455 mm
Inaltime sa (mm)	830 mm
Gardă la sol (mm)	115 mm

Instrumente si electronice:

Lumini de zi cu LED	
HSTC cu wheelie control, IMU	
Honda Selectable Torque Control	
Riding Modes	
Throttle by wire	
TFT LCD	
Far	Led
Stopuri	Led
Semnalizatoare	Led
Securitate	HISS