



VESPA PRIMAVERA 125 S - 2023

€4.538 + TVA

Un motor strălucitor ecologic, combinat cu un sistem de infotainment de înaltă tehnologie irezistibil, face din Vespa Primavera S 125 un triumf al mobilității contemporane

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Accesați-vă sistemul de infotainment personal

Vespa Primavera S 125 face din tehnologie punctul forte datorită panoului de instrumente inovator cu afișaj multifuncțional TFT color, conectat la sistemul Vespa Mia. Aplicația conectată la vehicul vă permite să vizualizați o cantitate incredibilă de informații utile șoferului. Pe lângă cunoașterea stării vehiculului și a traseului parcurs, sistemul vă permite să răspundeți la apeluri telefonice folosind butoanele de pe ghidon și să utilizați comenzile vocale ale smartphone-ului pentru a efectua apeluri sau pentru a reda muzică, activând o listă de redare.

Mergeți pe orice tip de drum cu un confort total

Această Vespa din clasa mică, cu structura sa ușoară și inteligentă, strabate cu ușurință prin traficul orașului și pe drumuri mai lungi. Concepute astfel încât să vă bucurați de o deplasare lină, liniștită și confortabilă, roțile sale de 12 "oferă o aderență perfectă pe toate suprafețele și în toate condițiile.

- MOTOR 3-valve 4-timpuri mono cilindru i-get catalizator
- CAPACITATE 124 cc (155 cc)
- CURSA X ALEZAJ 52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)
- PUTERE MAXIMA LA ARBORELE COTIT: 8,1 kW - 11 HP - la 8,000 rpm (9,2 kW - 12,5 CV- 7,750)
- CUPLU MAXIM: 10.4 Nm la 6,750 rpm (12.4 Nm la 6,750 rpm)
- CONSUM: 2.5l/100km (2.7l/100km)
- NORME EMISII: CO2 60 g/km (63 g/km)
- SISTEM ALIMENTARE: Injectie electronica
- RACIRE: Aer
- PORNIRE: Electric
- CUTIE VITEZA: CVT automata cu servocuplu
- AMBREIAJ: Automat centrifugal uscat cu amortizoare de soc
- STRUCTURA CAROSERIE: Caroserie tabla otel cu structura armaturi sudate
- SUSPENSIE FATA: Mono brat cu arc elicoidal și amortizor hidraulic
- SUSPENSIA SPATE: Amortizor hidraulic cu arc elicoidal reglabil preincarcare 4 poziții
- FRANA FATA: Disc otel Ø 220 mm cu actionata hidraulic
- FRANA SPATE: Tambur Ø 140 mm actionata mecanic
- SISTEM ABS/ASR: ABS doar roata fata
- ANVELOPA FATA: Tubeless 110/70 - 12"
- ANVELOPA SPATE: Tubeless 120/70 - 12"
- LUNGIME/LATIME/DISTANTA INTRE ROTI: 1.870 / 735 / 1.340 mm
- INALTIME SA: 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR: 8 litri
- NORME EMISII: Euro 5