



VESPA GTS SUPER 125 SPORT - 2024

€5.277 + TVA

Sufletul sportiv al familiei Gts prinde contur într-un model cu o personalitate puternică. Urcă-te în șa și descoperă tot caracterul Vespa Gts SuperSport.



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Design atragator

Vespa GTS SuperSport vine într-o gamă generoasă de culori lucioase și mate, cu inserții cu **aspect de carbon** și detalii negre strălucitoare care reprezintă accentul perfect pentru orice culoare alegeți. Există o mulțime de detalii suplimentare și **grafică în stil sportiv**, în timp ce saua sa confortabila este tapitata cu material de înaltă calitate și are cusături contrastante.

Echipata cu MIA standard

Echipamentul standard Vespa Gts SuperSport include sistemul de conectivitate **Vespa MIA**: o tehnologie care vă permite să vă conectați smartphone-ul la sistemul electronic de bord prin Bluetooth. În acest fel este posibil să obții statistici rezumative ale fiecărei călătorii și să gestionezi mai bine apelurile, mesajele și playlisturile de muzică, fără a lua vreodată mâinile de pe ghidon.

Intodeauna gata pentru actiune

Motorul **i-get de 125 cc** cu **sistem start&stop** cu **Regulator Inverter** este ideal dacă vă aflați adesea în trafic aglomerat sau în situații de „stop and go”. Oferă o călătorie lină și versatilă cu o repornire rapidă iar informațiile furnizate de panoul de instrumente LCD analog se adaugă la plăcerea aventurilor tale urbane zilnice.

- MOTOR HPE un cilindru, 4 timpi, 4 valve, cu system Start Stop, injectie electronica
- ALEZAJ X CURSA 52mm x 58,7mm
- CAPACITATE 125
- PUTERE MAXIMA 10,3kW (14 HP) @ 8,750 rpm
- CUPLU MAXIM 12 Nm @ 6,750 rpm
- DISTRIBUTIE Un arbore cu came (SOHC), 4 valve
- SISTEMUL DE ALIMENTARE Injectie nou PFI (Port Fuel Injection)
- RACIREA Lichid
- UNGERE Lichid
- PORNIRE Electrica
- AMBREIAJ Uscat, automatic centrifugal cu protectie de vibratie
- TRANSMISIA CVT cu convertitor de cuplu
- CADRUL STRUCTURAL Tabla de otel cu intarituri sudate
- SUSPENSIA FATA Brat unic cu arc si amortizor
- SUSPENSIA SPATE Doua amortizoare hidraulice cu functie preincarcare si ajustabile pe 4 pozitii
- ROATA FATA Aliaj aluminiu 3.00x12" – Tubeless 120/70-12"
- ROATA SPATE Aliaj aluminiu 3.00x12" – Tubeless 130/70-12"
- DISC FRANA FATA Otel inoxidabil , Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- DISC FRANA SPATE Otel inoxidabil, Ø 220 mm cu control hidraulic - ABS/ASR
- CAPACITATE REZERVOR 7 litrii (include rezerva de 2 litri)
- LUNGIME/LATIME/AMPATAMENT/
- INALTIME SA (MM) 1.980 / 765 / 1.380 / 790
- NORMA DE POLUARE EURO 5
- CONSUM (KM/L) 38,5 KM/L
- EMISSII (CO2) 59 G/KM