



VESPA PRIMAVERA 50 - 2023

€3.277 + TVA

O mini-revoluție pe două roți aduce bucurie și libertate totală pe măsură ce parcurgeți străzile orașului

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Experimentați tehnologia pe roți

Primul Vespa 50-cc 4 timpi care a adoptat inovatorul motor i-get cu senzorul său barometric încorporat care monitorizează constant arderea și o adaptează la condițiile de conducere, Primavera 50 este un triumf compact al tehnologiei. Injecția electronică și distribuția cu 3 supape (2 admisii și 1 evacuare) sunt perfect calibrate pentru a optimiza performanța și consumul de combustibil, în timp ce livrarea și pornirea îmbunătățite sunt cireșul de pe partea de sus.

Calatorii in plin confort pe orice drum

Această Vespa de caroserie mică, cu structura sa ușoară și inteligentă, trece cu ușurință prin traficul orașului și cu întinderi mai lungi de drumuri goale. Concepute astfel încât să vă bucurați de o deplasare lină, liniștită și confortabilă, roțile sale de 12 "oferă o aderență perfectă pe toate suprafețele și în toate condițiile.

Fi parte in noua revolutie

Au fost anii şaizeci şi o eră în care lumea se schimba când Vespa Primavera a izbucnit pe scenă şi a revoluţionat mobilitatea urbană cu combinaţia sa fermecătoare de „două roţi şi un motor”. Astăzi, cu noi linii uşoare noi şi adăugarea de noi tehnologii, Primavera rămâne la fel de captivantă şi elegantă ca niciodată.

SPECIFICATII TEHNICE

- MOTOR 3-valve 4-timpi mono cilindru i-get catalizator
- CAPACITATE 49 cc
CURSA X ALEZAJ 39 mm x 41,4 mm
- PUTERE MAXIMA LA
- ARBORELE COTIT 2.2 kW - 3 HP - at 7,500 rpm
- CUPLU MAXIM 2.9 Nm at 7,000 rpm
- CONSUM 40 km/l
- NORME EMISII CO2 57 g/km
- SISTEM ALIMENTARE Injectie electronica
- RACIRE Aer
- PORNIRE Electric
- CUTIE VITEZA CVT automatica cu servocuplu
- AMBREIAJ Automat centrifugal uscat cu amortizoare de soc
- STRUCTURA CAROSERIE Caroserie tabla otel cu structura armaturi sudate
- SUSPENSIE FATA Mono brat cu arc elicoidal şi amortizor hidraulic
- SUSPENSIA SPATE Amortizor hidraulic cu arc elicoidal reglabil preincarcare 4 poziţii
- FRANA FATA Disc otel Ø 220 mm cu actionata hidraulic
- FRANA SPATE Tambur Ø 140 mm actionata mecanic
- SISTEM ABS/ASR -
- ANVELOPA FATA Tubeless 110/70 - 12"
- ANVELOPA SPATE Tubeless 120/70 - 12"
- LUNGIME/LATIME/DISTANTA INTRE ROTI 1,870 / 735 / 1,330 mm
- INALTIME SA 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR 7,5 litri
- NORME EMISII Euro 5