




VESPA PRIMAVERA 150 TOURING - 2023

€4.597 + TVA

Un motor compact strălucitor, înfășurat într-un design estetic care valorifică perfect personalitatea dinamică și pofta de călătorie a modelului Primavera Touring 150

- Oferta întocmită de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Transformați fiecare comandă într-o călătorie de plăcere

Vocația profundă pentru călătorii este conținută în dinamismul tehnologic tipic al unui motor compact și strălucitor care transformă fiecare călătorie în oraș într-o mică aventură. Chiar și în oraș, portbagajele cromate față și spate - care cresc semnificativ capacitatea de încărcare - sunt caracteristici stilistice tipice Vespa Primavera Touring care îl fac unic.

Mergeți pe orice tip de drum cu un confort total

Această Vespa din clasa mică, cu structura sa ușoară și inteligentă, trece cu ușurință prin traficul orașului și cu întinderi mai lungi de drumuri goale. Concepute astfel încât să vă bucurați de o deplasare lină, liniștită și confortabilă, roțile sale de 12 "oferă o aderență perfectă pe toate suprafețele și în toate condițiile.

Bucurați-vă de cunoștințele de a călătorii responsabil

Vespa Primavera Touring 150 este echipat cu un motor de 150 cmc ale cărui componente mecanice și electronice sunt concepute pentru a minimiza poluarea fonică (datorită emisiei unui ton mai moale și mai plăcut), pentru a optimiza consumul și pentru a asigura performanțe strălucitoare. Acest lucru are ca rezultat o îmbunătățire la pornire a motorului și a carcasei transmisiei, pe lângă reducerea semnificativă a zgomotului din conducta de evacuare (frecvențe medii și medii-înalte).

SPECIFICATII TEHNICE

- MOTOR 3-valve 4-timp mono cilindru i-get catalizator
- CAPACITATE 124 cc (155 cc)
- CURSA X ALEZAJ 52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)
- PUTERE MAXIMA LA ARBORELE COTIT 8,1 kW - 11 HP - la 8,000 rpm (9,2 kW - 12,5 CV- 7,750)
- CUPLU MAXIM 10.4 Nm la 6,750 rpm (12.4 Nm la 6,750 rpm)
- CONSUM 2.5l/100km (2.7l/100km)
- NORME EMISII CO2 60 g/km (63 g/km)
- SISTEM ALIMENTARE Injectie electronica
- RACIRE Aer
- PORNIRE Electric
- CUTIE VITEZA CVT automata cu servocuplu
- AMBREIAJ Automat centrifugal uscat cu amortizoare de soc
- STRUCTURA CAROSERIE Caroserie tabla otel cu structura armaturi sudate
- SUSPENSIE FATA Mono brat cu arc elicoidal și amortizor hidraulic
- SUSPENSIA SPATE Amortizor hidraulic cu arc elicoidal reglabil preincarcare 4 poziții
- FRANA FATA Disc otel Ø 220 mm cu actionata hidraulic
- FRANA SPATE Tambur Ø 140 mm actionata mecanic
- SISTEM ABS/ASR ABS doar roata fata
- ANVELOPA FATA Tubeless 110/70 - 12"
- ANVELOPA SPATE Tubeless 120/70 - 12"
- LUNGIME/LATIME/DISTANTA
- INTRE ROTI 1.870 / 735 / 1.340 mm
- INALTIME SA 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR 8 litri
- NORME EMISII Euro 5