




VESPA PRIMAVERA 50 RED - 2023

€3.504 + TVA

O mică revoluție pe roți îmbrăcată în întregime în roșu (ROȘU) pentru a oferi plăcere la conducere și un zâmbet celor care au cel mai mult nevoie de ea

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Imbracat in rosu

Numele spune totul. Primavera 50 (RED) este un omagiu nu numai muncii incredibile desfășurate de inițiativa (RED), ci și spiritului revoluționar care a fost întotdeauna în centrul Vespa, brandul care a reinventat modul în care ne deplasăm. Totul în roșu uimitor, este clar că acest scuter nu este doar curajos și îndrăznet dar și generos și unic.

Contribuie la o cauza nobila

Vespa și (RED) își unesc forțele pentru a crea Primavera 50 (RED) O contribuție concretă datorită căreia (RED) poate garanta mai mult de 500 de zile de îngrijire medicală care salvează viața de HIV și ajută la prevenirea transmiterii virusului de la mamele infectate cu virus copiilor lor nenăscuți.

Fii o parte a revolutiei

Era în anii 1970 când Vespa Primavera a izbucnit pe scenă ca o gură de aer proaspăt. Lumea se schimba și cele două roți și combo-ul motorului au fost întâmpinate cu brațele deschise. Astăzi, Primavera arată că rămâne în pas cu vremurile în continuă schimbare, cu noi linii proaspete și ușoare. Și, la statutul său legendar de setator de stil elegant, putem adăuga acum un spirit îngrijitor de generozitate.

SPECIFICATII TEHNICE:

- MOTOR 3-valve 4-timpi mono cilindru i-get catalizator
- CAPACITATE 49 cc
- CURSA X ALEZAJ 39 mm x 41,4 mm
- PUTERE MAXIMA LA ARBORELE COTIT 2.2 kW - 3 HP - at 7,500 rpm
- CUPLU MAXIM 2.9 Nm at 7,000 rpm
- CONSUM 40 km/l
- NORME EMISII CO2 57 g/km
- SISTEM ALIMENTARE Injectie electronica
- RACIRE Aer
- PORNIRE Electric
- CUTIE VITEZA CVT automatica cu servocuplu
- AMBREIAJ Automat centrifugal uscat cu amortizoare de soc
- STRUCTURA CAROSERIE Caroserie tabla otel cu structura armaturi sudate
- SUSPENSIE FATA Mono brat cu arc elicoidal și amortizor hidraulic
- SUSPENSIA SPATE Amortizor hidraulic cu arc elicoidal reglabil preincarcare 4 poziții
- FRANA FATA Disc otel Ø 220 mm cu actionata hidraulic
- FRANA SPATE Tambur Ø 140 mm actionata mecanic
- SISTEM ABS/ASR -
- ANVELOPA FATA Tubeless 110/70 - 12"
- ANVELOPA SPATE Tubeless 120/70 - 12"
- LUNGIME/LATIME/DISTANTA
- INTRE ROTI 1,870 / 735 / 1,330 mm
- INALTIME SA 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR 7,5 litri
- NORME EMISII Euro 5