



VESPA PRIMAVERA 50 TOURING - 2023

€3.605 + TVA

Un motor compact strălucitor înfășurat într-un design estetic care valorifică perfect personalitatea dinamică înnăscută și pofta de călătorie a Primavera Touring 50

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Transformați fiecare comandă într-o călătorie de plăcere

Vocația profundă pentru călătorii este conținută în dinamismul tehnologic tipic al unui motor compact și strălucitor care transformă fiecare călătorie în oraș într-o mică aventură. Chiar și în oraș, portbagajele cromate față și spate - care cresc semnificativ capacitatea de încărcare - sunt caracteristici stilistice tipice Vespa Primavera Touring care îl fac unic

Alegeți motorul inovator i-get

Primul Vespa 50-cc 4 timpi care a adoptat inovatorul motor i-get cu senzorul său barometric încorporat care monitorizează constant arderea și o adaptează la condițiile de conducere, Primavera Touring 50 este un triumf compact al tehnologiei. Injecția electronică și distribuția cu 3 supape (2 admisii și 1 evacuare) sunt perfect calibrate pentru a optimiza performanța și consumul de combustibil, în timp ce livrarea și pornirea îmbunătățite sunt punctele forte.

Mergeți pe orice tip de drum cu un confort total

Această Vespa din clasa mică, cu structura sa ușoară și inteligentă, strabate cu ușurință prin traficul orașului și pe drumuri mai lungi. Concepute astfel încât să vă bucurați de o deplasare lină, liniștită și confortabilă, roțile sale de 12" oferă o aderență perfectă pe toate suprafețele și în toate condițiile.

SPECIFICATII TEHNICE:

- MOTOR 3-valve 4-timp mono cilindru i-get catalizator
- CAPACITATE 49 cc
- CURSA X ALEZAJ 39 mm x 41,4 mm
- PUTERE MAXIMA LA
- ARBORELE COTIT 2.2 kW - 3 HP - at 7,500 rpm
- CUPLU MAXIM 2.9 Nm at 7,000 rpm
- CONSUM 40 km/l
- NORME EMISII CO2 57 g/km
- SISTEM ALIMENTARE Injectie electronica
- RACIRE Aer
- PORNIRE Electric
- CUTIE VITEZA CVT automatica cu servocuplu
- AMBREIAJ Automat centrifugal uscat cu amortizoare de soc
- STRUCTURA CAROSERIE Caroserie tabla otel cu structura armaturi sudate
- SUSPENSIE FATA Mono brat cu arc elicoidal și amortizor hidraulic
- SUSPENSIA SPATE Amortizor hidraulic cu arc elicoidal reglabil preincarcare 4 poziții
- FRANA FATA Disc otel Ø 220 mm cu actionata hidraulic
- FRANA SPATE Tambur Ø 140 mm actionata mecanic
- SISTEM ABS/ASR -
- ANVELOPA FATA Tubeless 110/70 - 12"
- ANVELOPA SPATE Tubeless 120/70 - 12"
- LUNGIME/LATIME/DISTANTA INTRE ROTI 1,870 / 735 / 1,330 mm
- INALTIME SA 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR 7,5 litri
- NORME EMISII Euro 5