VESPA GTV OFFICINA 8 310 – SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR	Monocilindru hpe, 4 timpi, 4 supape, injecție electronică
ALEZAJ X CURSĂ	75 mm x 70,1 mm
CILINDREE	310 cc
PUTERE MAXIMĂ	18,4 kW (25 CP) @ 6,500 rpm
CUPLU MAXIM	28,9 Nm @ 5,250 rpm
SISTEM DE ALIMENTARE	Noua injecție electronică PFI (Port Fuel Injection)
PORNIRE	Electrică
TRANSMISIE	CVT cu torque server
AMBREIAJ	Ambreiaj centrifugal uscat automat cu amortizoare de vibrații
RĂCIRE	Cu lichid
STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ	Caroserie din tablă de oțel cu întărituri sudate
SUSPENSIE FAȚĂ	Monobraț cu arc elicoidal și amortizor unic
SUSPENSIE SPATE	Dublu amortizor hidraulic cu preîncărcare reglabilă în 4 poziții
CONSUM (KM/L)	31,2 km/l
EMISII (CO2)	74 g/km
OMOLOGARE EMISII	Euro 5 +
ROATĂ FAȚĂ	Tubeless 120/70 - 12”
ROATĂ SPATE	Tubeless 130/70 - 12”
FRÂNĂ FAȚĂ	Disc din oțel inoxidabil Ø 220 mm cu acționare hidraulică – ABS/ASR
FRÂNĂ SPATE	Disc din oțel inoxidabil Ø 220 mm cu acționare hidraulică – ABS/ASR
LUNGIME / LĂȚIME / AMPATAMENT	1,975 / 775 / 1,375 mm
ÎNĂLȚIME ȘA	790 mm
CAPACITATE REZERVOR	8,5 litri (inclusiv 2 litri rezervă)